

# 19 woningen - 'rij- en hoekwoningen' Fase 1A

## Technische Omschrijving

(bnr: 26, 32, 102 t/m 109 & 119 t/m 137)



### **Trebbe Wonen**

Zwolle, 13 september 2019

*Onderlegger BasisWonen TO  
en handboek: Versie 01-2019*



BUITENOORD  
Van Binnenveid tot Korenveid

## Inhoudsopgave

I Administratieve zaken	5
II Technische gegevens	8
00 Algemene projectgegevens	8
05 Bouwplaatsvoorzieningen	8
12 Grondwerk	8
14 Rioleringswerken	8
15 Terreinverhardingen	9
16 Beplanting	9
17 Terreininrichting	9
20 Funderingen	10
22 Metselwerk	10
23 Geprefabriceerde elementen	11
24 Ruwbouwtimmerwerk	11
30 Kozijnen, ramen en deuren	12
32 Trappen en Hekwerken	12
33 Dakbedekkingen	12
34 Beglazing	12
35 Natuur- en kunststeen	12
36 Voegvulling	12
40 Plafond-, wand- en vloerafwerking	12
41 Tegelwerk	12
42 Dekvloeren en vloersystemen	13
43 Metaal- en kunststofwerken	13
44 Plafond- en wandsystemen	13
45 Afbouwtimmerwerk	13
46 Schilderwerk	13
47 Keukeninrichting	13
50 Dakgoten en regenwaterafvoeren	13
51 Binnenriolering	13
52 Waterinstallaties	14
53 Sanitair	14
55 Gasinstallaties	14
60 Verwarmingsinstallaties	14
61 Ventilatievoorzieningen	15
70 Elektriciteit	15
III Andere belangrijke zaken	17
Bijlage 1 – Mix & Match 2019	19
Bijlage 2 – Kleur- en materialenstaat	20

## Van toepassing zijnde stukken

<b>Verkoopstukken</b>		
BA/VK.008	Situatietekening	13-09-2019
BA/VK.011	Juridische situatie bouwveld 8 ( <i>blok 8A + 8B</i> )	13-09-2019
BA/VK.012	Juridische situatie bouwveld 9 ( <i>blok 9A, 9B, 9C + BN64 t/m 67</i> )	13-09-2019
BA/VK.015	Juridische situatie bouwveld 14 ( <i>blok 14</i> )	13-09-2019
BA/VK.102	Begane grond, eerste verdieping ( <i>blok 7A</i> )	13-09-2019
BA/VK.103	Tweede verdieping, gevels, doorsneden ( <i>blok 7A</i> )	13-09-2019
BA/VK.106	Begane grond, eerste verdieping ( <i>blok 8A</i> )	13-09-2019
BA/VK.107	Tweede verdieping, gevels, doorsneden ( <i>blok 8A</i> )	13-09-2019
BA/VK.202	Begane grond, eerste verdieping ( <i>blok 9C</i> )	13-09-2019
BA/VK.203	Tweede verdieping, gevels, doorsneden ( <i>blok 9C</i> )	13-09-2019
BA/VK.206	Begane grond, eerste verdieping ( <i>blok 14</i> )	13-09-2019
BA/VK.207	Tweede verdieping, gevels, doorsneden ( <i>blok 14</i> )	13-09-2019
BA/VK.007	Tuinbergingen	13-09-2019
	Koperskeuzelijst	13-09-2019
	Procedure koperskeuzelijst	13-09-2019

## **Inleiding**

In deze technische omschrijving vindt u alle informatie over uw woning. Dit document heeft samen met de verkoopcontracttekeningen en de documenten in de kopersmap een contractuele waarde.

## **Contractuele waarde technische omschrijving**

In de koop- en/of aannemingsovereenkomst zet u een handtekening waarmee u aangeeft dat de inhoud van de contractdocumenten u bekend is. Op dat moment zijn de beschrijvingen en de verkoopcontracttekeningen een verplichting tussen u en ons geworden.

Voor de duidelijkheid: de verkoopbrochure is geen contractdocument en is een (vrije) impressie van hoe de woningen eruit gaan zien, hier kunt u geen rechten aan ontlene. De 3D visualisaties in de verkoopbrochure zijn een impressie van hoe de woningen en omgeving er straks uit komen te zien. De eventuele aankleding van de woning die is weergegeven op de plattegronden in de verkoopbrochure behoren niet tot de woning. De in de verkoopbrochure aangegeven mogelijke (ruwbouw)opties zijn niet in deze technische omschrijving opgenomen.

## **Situatietekening en maten**

Bij de koop-en/of aannemingsovereenkomst zijn tekeningen opgenomen. Deze horen bij de woningen die in deze omschrijving zijn aangeduid met:

Blok 7A: bouwnummers 129 t/m 137

Blok 8A: bouwnummers 102 t/m 109

Blok 9C: bouwnummers 26 & 32

Blok 14: bouwnummers 119 t/m 128

1. De maten op de verkoopcontracttekeningen zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Wij hebben deze maten zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Toch kan het voorkomen dat de maten op de tekening iets afwijken van de uiteindelijke maten.
2. Wij geven de maatvoering tussen wanden aan, daarbij is nog geen rekening gehouden met wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoorts.
3. Op de verkooptekeningen getekende ventilatieroosters, aantal en positie hemelwaterafvoeren zijn indicatief. Indien uit ventilatieberekeningen of naar aanleiding van gekozen opties blijkt dat er een gewijzigd aantal roosters moeten worden toegepast zal dit tijdens de uitvoeringsfase worden aangepast.
4. De openbare inrichting (met uitzondering van het achterpad) wordt uitgevoerd door derden. De laatst bekende versie is in de situatietekening verwerkt. Hier kunnen echter buiten onze invloed nog eventuele wijzigingen in plaatsvinden.

De situatietekening is bedoeld om u een beeld te geven van het plan. U kunt hieraan geen rechten ontlene, vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van eventuele afwijkingen.

## **Afwijkingen van de technische omschrijving**

1. In deze technische omschrijving noemen we soms merken. Het kan zijn dat wij, om uiteenlopende redenen, kiezen voor een alternatief. Dit alternatief is altijd minimaal van gelijkwaardige kwaliteit als het type die in de technische omschrijving genoemd is.
2. In deze technische omschrijving proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw woning eruit gaat zien. Woningborg hanteert regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Mocht het dus onverhoopt voorkomen dat in deze technische omschrijving een bepaling staat die niet verenigbaar is met de bepalingen van Woningborg, dan heeft de bepaling van Woningborg altijd voorrang.

## **Leeswijzer**

De technische omschrijving is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk vindt u algemene projectgegevens en administratieve gegevens die voor de koop van uw woning van belang zijn. In het tweede gedeelte vindt u beschrijvingen van materialen en meer informatie over de afwerking van uw woning. In het derde deel leest u meer over wijzigingen tijdens de bouw, oplevering en de onderhoud van uw woning.

## I Administratieve zaken

### 1. Algemene projectgegevens

#### *Woningborg-garantie*

Dit project is bij Woningborg aangemeld. Trebbe Wonen B.V. is bij Woningborg in het Register van ingeschreven bouwondernemingen ingeschreven onder nummer W-04597.

#### *Opdrachtgever*

Trebbe Wonen B.V.  
Postbus 4  
7500 AA Enschede

#### *Uitvoerend bouwbedrijf*

Trebbe Wonen B.V.  
Postbus 250  
8000 AG Zwolle

#### *Architect*

*Debaux de Brouwer Architecten*  
Dr. Keyzerlaan 2  
5051 PB Goirle  
[post@bedauxdebrouwer.nl](mailto:post@bedauxdebrouwer.nl)

#### *Humblé Martens & Willems Architecten*

Gerechtigheidslaan 46  
6226 CH Maastricht  
[info@humblemartenswillems.nl](mailto:info@humblemartenswillems.nl)

*Voor inlichtingen over de verkoop, koop-en/of aannemingsovereenkomst en de eventuele financiering kunt u terecht bij:*

### 2. Makelaar(s):

Barten Tiemessen NVM makelaars BV  
Generaal Foulkesweg 9  
6703 BH Wageningen  
[Info@barten-tiemessen.nl](mailto:Info@barten-tiemessen.nl)

### 3. De contractgegevens zijn gedeponereerd bij:

Van Putten Van Apeldoorn notarissen  
Generaal Foulkesweg 45  
6703 BM Wageningen  
[wageningen@vpvanotarissen.nl](mailto:wageningen@vpvanotarissen.nl)

### 4. Betalingen

Alle betalingen kunt u richten aan:

Trebbe Wonen B.V.  
Postbus 4  
7500 AA Enschede  
Het bankrekeningnummer is NL76 ABNA 0573 2540 60

Wilt u daarbij de volgende gegevens vermelden?

- uw naam
- bouwnummer
- factuurnummer
- de aanduiding: Buitenoord Wageningen, fase 1A

*Onderlegger BasisWonen TO  
en handboek: Versie 01-2019*



Als betalingsdatum geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldverstrekker binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet wordt overschreden. Zo voorkomt u dat wij rente in rekening moeten brengen. Minimaal één werkdag voor de datum van sleuteluitgifte moeten wij een dagafschrift van onze bank hebben ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota's en meerwerk-nota's).

## 5. Adreswijziging

Wanneer u voor de datum van de sleuteluitgifte verhuist, verzoeken wij u ons binnen drie dagen na uw verhuisdatum te laten weten wat uw nieuwe adres is.

Wilt u de volgende gegevens doorgeven?

- uw naam
- bouwnummer
- oude adres
- nieuwe adres met postcode
- nieuwe telefoonnummer
- datum van ingaan adreswijziging
- aanduiding: Buitenoord Wageningen, fase 1A

Wanneer u ons niet informeert over uw adreswijziging, gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent via **Van Putten Van Apeldoorn notarissen**. In dit geval sturen wij ook de correspondentie naar dit adres.

## 6. Notariële overdracht

De notariële- of eigendomsoverdracht van de te bouwen woningen geschiedt met een zogenaamde 'Akte van Levering' (akte van overdracht) bij de notaris. In de koop-en/of aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daar dient u rekening mee te houden bij de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. De notaris bepaalt de exacte datum van de grondoverdracht.

## 7. Uitvoeringsduur, datum van aanvang

Als officiële datum van aanvang hanteren wij de dag waarop we beginnen met de funderingswerkzaamheden van uw woning. Op het moment dat de begane grondvloer van uw woning klaar is, ontvangt u daarvan een factuur. We hebben dan nog 200 werkbare werkdagen ter beschikking om de woning af te bouwen.

Dit aantal dagen gelden in normale omstandigheden. Op het moment dat de woning schade ondervindt van onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm of water, is extra bouwtijd nodig om de schade te verhelpen.

## 8. Groenvoorzieningen en hekwerken

Als er door ons of door derden groenvoorzieningen, bestrating en/of erfafscheidingen worden aangebracht, vallen die niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016.

## 9. Bouwbesluit

Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in verkoopbrochures en op tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, hal of berging worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte of berging. Voor alle duidelijkheid vindt u hierna een opsomming. Daar waar in de technische omschrijving en op de tekeningen de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie worden gelezen:

**Benaming**

Woonkamer/keuken/slaapkamer  
badkamer  
toilet/wc  
hal/overloop/trap  
meterkast  
(trap)kast  
zolder  
berging

**Functie**

verblijfsruimte <sup>1)</sup>  
badruimte  
toiletruimte  
verkeersruimte  
meterruimte  
technische ruimte  
onbenoemde ruimte  
bergruimte

*1) Volgens het Bouwbesluit worden vertrekken zoals de woon-, slaapkamers en keuken aangeduid als 'verblijfsruimten'. De grootte van de verblijfsruimten wordt bepaald door de mate van de aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding. Soms is de hoeveelheid daglicht onvoldoende om het volledige vertrek een verblijfsruimte te noemen. In dit geval wordt een beperkt deel van het vertrek als onbenoemde ruimte aangeduid in plaats van verblijfsruimte zodat wordt voldaan aan de eisen van daglichttoetreding uit het Bouwbesluit. Deze methode wordt in het Bouwbesluit ook wel de "krijtstreepmethode" genoemd. Voor enkele verblijfsruimten in dit plan is van deze methode gebruik gemaakt.*

Bnr 26 & 32: er is gekrijtstreep bij slaapkamers 1, 2 & 3

Bnr 119, 120, 122 t/m 128: er is gekrijtstreep bij slaapkamers 1, 2 & 3

Bnr 102, 109 & 129: er is gekrijtstreep bij slaapkamers 1 & 2

Bnr 103 t/m 108, 130 t/m 137: er is gekrijtstreep bij slaapkamers 1, 2 & 3

## II Technische gegevens

### 00 Algemene projectgegevens

#### Ligging

Op de situatietekening ziet u de ligging van het bouwterrein en de bouwkavels. De nummers in/bij de woningen zijn de bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres, deze worden in een later stadium bepaald door de gemeente.

#### Grootte

In de koopovereenkomst hebben we de 'circa' grootte van de kavels vermeld in vierkante meters. De kavelgrootte is gebaseerd op een voorlopige opgave. Het is mogelijk dat de grootte iets wijzigt. De juiste maten van de kavel worden pas na opmeting door het Kadaster definitief vastgesteld.

#### Erfdienstbaarheden

Het kan zijn dat het bouwplan vestiging van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt. Als dat het geval is, legt de notaris deze erfdienstbaarheden in een lijst met bijzondere bepalingen vast. Dit geldt ook voor bepalingen of bedingen die de gemeente nog oplegt. Bij de koopovereenkomst vindt u een bijlage van de notaris. Daarin staan alle bijzondere bepalingen. Ook kunt u informatie opvragen bij de notaris.

#### Peil van de woning

Alle hoogtematen worden ten opzichte van het peil P aangegeven. Dit komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste peilmaat ten opzichte van het maaiveld wordt bepaald door de gemeente.

### 12 Grondwerk

Het grondwerk bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om funderingen, leidingen, stoepen en paden aan te leggen. Onder de bestrating komt een aanvulling van straatzand. De tuinen worden niet nader afgewerkt. Er zal een hoogteverschil van ca. 25cm zijn van de achtertuin ten opzichte van de woning. Optioneel kan er voor gekozen worden om de tuinen te voorzien van (teel)aarde, straatzand of een combinatie van beide. Om hoogteverschillen vanaf de woning in het plan te overbruggen worden de kavels daar waar nodig onder afschot aangelegd.

### 14 Rioleringswerken

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-en/of aanneemsom inbegrepen. De riolering wordt uitgevoerd in recyclebare pvc-buis. Het materiaal voor de afvoeren van diverse lozingstoestellen is tot 90 graden hittebestendig. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel toegepast, dit betekent dat het regenwater afzonderlijk van het overige afvalwater wordt afgevoerd.

De regenwaterafvoer aan de voor- en achterzijde van de woning wordt ondergronds aangesloten op de gemeentelijke afvoer. De regenwaterafvoer van de hierbij horende buitenberging wordt ondergronds aangesloten op de riolering van het achterpad.



## 15 Terreinverhardingen

In de voortuin komt, vanaf de voordeur tot de tuinafscheiding, een 60cm breed looppad van grijze betontegels met een afmeting van 40x60cm.

Met uitzondering van bouwnummers 119 t/m 128, deze woningen worden voorzien van een houten veranda en een bloktrede om het hoogteverschil op te vangen.

De gemeenschappelijke achterpaden (indien van toepassing) worden voorzien van (5 rijen) grijze betontegels met een afmeting 30x30cm gecombineerd met enkele straatkolken voor de afvoer van hemelwaterafvoer naar het gemeentelijk riool.

De afwatering van het achterpad is alleen bedoeld voor het hemelwater dat op deze bestrating valt. Wij adviseren om niet meer dan circa 30% van de tuin te voorzien van gesloten verharding dan wel extra afvoervoorzieningen (putjes o.i.d.) aan te brengen. Op deze manier wordt het regenwater zo veel mogelijk in de tuin zelf opgenomen en niet afgevoerd via de afwatering van het achterpad.

De bestrating in het openbaar gebied rondom uw woning wordt aangelegd door de gemeente en valt buiten deze kopersinformatie.

## 16 Beplanting

In de voortuin wordt op de erfgrens tussen tuin en openbaar gebied een beukenhaag aangeplant van circa 1,0m<sup>1</sup> hoog. Met uitzondering van bouwnummers 119 t/m 128.

In de zijtuin van bouwnummers: 26, 32, 102, 109, 119 & 129 wordt vanaf de erfgrens aan de voorzijde van de kavel tot circa het midden van de woning de lage haag doorgezet die ook op de erfgrens tussen de tuin en het openbaar gebied staat.

In de zijtuinen van de bouwnummers: 26, 32, 102, 109 & 129 wordt op de erfgrens een beukenhaag aangeplant van circa 1,8m<sup>1</sup> hoog. Deze haag wordt door gezet langs het achterpad tot circa 1,5 m vanaf de berging. De lage haag vanuit de voor- en/of zijtuin, zal vanaf circa het midden van de woning overgaan in de hoge haag van circa 1,8m<sup>1</sup>. Bij bouwnummer 119 wordt over de gehele zijtuin een hoge haag van circa 1,8m<sup>1</sup> hoog aangeplant.

De beplanting wordt aangelegd met het woonrijp maken, dan wel uiterlijk in het eerste plantseizoen daarna. Wij vragen u hiervoor een zone vrij te houden zodat de beplanting zoals aangegeven op de situatietekening kan worden aangeplant.

Om de beplanting goed tot wasdom te laten komen is het aan te bevelen de jonge beplanting voldoende water te geven tijdens droge perioden en de haagvoet vrij te houden van onkruid, split, grind of andere verhardingen die de groei en het aanslaan van de nieuwe haagplanten belemmeren. Tevens adviseren wij u bij de inrichting van de tuin, met bijvoorbeeld verhardingen, voldoende rekening te houden met de afwatering van hemelwater. Zo nodig dienen afwateringsvoorzieningen te worden opgenomen die de haagvoet vrij houden van overtollig regenwater ter voorkoming van het vergaan, door rotting, van de haagplant.

## 17 Terreininrichting

### Buitenbergingen

In de achtertuin van de woningen wordt een buitenberging geplaatst. De vloer van de buitenberging is een geprefabriceerde betonnen vloer. De buitengevels van de berging bestaan uit houten regelwerk afgewerkt met verduurzaamd vuren rabatdelen. Het dak van de bergingen bestaat uit een ongeïsoleerde houten balklaag, met een dakbeschot van spaanplaten en een bitumineuze dakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een metalen afdekkap.

Waar nodig wordt een houten paaltje geplaatst om de erfgrens aan te geven.

Bij bouwnummer 128 wordt een gemetselde tuinmuur gemaakt met een hoogte van circa 0,4 m<sup>1</sup> ter plaatse van de zijtuin, vanaf de voorerfgrens. Ter plaatse van de achtertuin wordt de tuinmuur voor een deel doorgetrokken langs het achterpad. Tot ongeveer 1,5 meter van de berging. Vanaf ongeveer het midden van de woning tot aan de achtererfgrens en langs het achterpad, wordt een groene haag met hekwerk achter de tuinmuur geplaatst.

## **20 Funderingen**

De fundering van de woningen en bergingen bestaat uit betonnen palen en balken.

## **22 Metselwerk**

### Gevelmetselwerk

De gemetselde gevels van de woningen worden uitgevoerd als schoon metselwerk. De stenen worden in wildverband verwerkt. Waar nodig worden zogeheten verzinkte stalen lateien of geveldragers toegepast om het metselwerk op te vangen. Deze worden in een bijpassende kleur gecoat.

### Blok 9C:

Op sommige plaatsen wordt het metselwerk circa 20 mm verspringend aangebracht, zoals aangegeven op de geveltekeningen.

Het gevelmetselwerk wordt voorzien van doorgestreeken voegwerk.

Het gevelmetselwerk zal worden voorzien van gevelschilderwerk, in een grijze tint, met een donker grijze metselsteen voor de plint.

Onder de kozijnen in de gemetselde gevels worden aan de buitenzijde voor / zij -gevel aluminium lekdorpels aangebracht.

Onder de kozijnen in de gemetselde gevels worden aan de buitenzijde van de achtergevel keramische lekdorpels aangebracht.

### Blok 7A, 8A:

Op sommige plaatsen wordt het metselwerk circa 20 mm verspringend aangebracht, zoals aangegeven op de geveltekeningen.

Het gevelmetselwerk wordt voorzien van doorgestreeken voegwerk.

De plintsteen en de stenen ter plaatse van de metselwerkaccenten hebben een andere structuur dan de rest van het gevelvlak.

Onder de kozijnen in de gemetselde gevels worden aan de buitenzijde voor / zij -gevel gemetselde dorpel aangebracht.

Onder de kozijnen in de gemetselde gevels worden aan de buitenzijde van de achtergevel keramische lekdorpels aangebracht.

### Blok 14:

Het gevelmetselwerk wordt voorzien van doorgestreeken voegwerk.

Onder de kozijnen in de gemetselde gevels worden aan de buitenzijde aluminium lekdorpels aangebracht.

In het gevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van vochtafvoer. Open stootvoegen zijn de korte verticale voegen die niet gevuld zijn met specie. Op een aantal plaatsen in het metselwerk kunnen, volgens opgave van de fabrikant, dilataties (onderbrekingen) opgenomen worden. Een dilatatie maakt het mogelijk dat geveldelen kunnen uitzetten en krimpen.

Bij de voordeur wordt op het metselwerk een, armatuur, vlaggenstokhouder, vlaggenstok + vlag geplaatst. Ook wordt er een huisnummer aanduiding aangebracht.

### Gevelisolatie

In het Bouwbesluit staan eisen geformuleerd waaraan de warmte- en geluidsisolatie van woningen moeten voldoen. Voor de thermische warme isolatie (Rc) van de gevels van de woning worden isolatieplaten in de spouw gebruikt (Rc is groter of gelijk aan 5,2 m<sup>2</sup>K/W).

### Binnenwanden

De binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton, 100mm dik achter de opstelplaats van het keukenblok (indien van toepassing) en op de verdieping(en). De overige binnenwanden op de begane grond zijn 70mm.

## **23 Geprefabriceerde elementen**

### Vloeren

De begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde systeemvloer van gewapend beton (Rc is groter of gelijk aan 3,50 m<sup>2</sup>K/W). De eerste en tweede verdiepingvloeren zijn geprefabriceerde betonnen (kanaal)plaatvloeren. De V-naden aan de onderzijde tussen de afzonderlijke (kanaal)platen en het zogeheten raveelijzer ter plaatse van het trapgat blijven in het zicht. Voor de toegang naar de ruimte onder de begane grondvloer wordt in de hal een uitsparing in de vloer gemaakt. Deze uitsparing wordt afgedekt met een geïsoleerd luik. De plaats van het zogeheten kruipluik op de tekeningen is indicatief.

### Binnenspouwbladen en bouwmuren

De binnenspouwbladen van de voor- zij- en achtergevels zijn geprefabriceerde betonnen gevelelementen met een dikte van circa 100 mm. (Met uitzondering van de voorgevels van bouwnummers 119 t/m 128. Dit zijn houtskeletbouwelementen.)

De woningscheidende wand is een constructie van ankerloze spouwmuren met een totale dikte van circa 250 mm. Deze wand bestaat uit geprefabriceerde betonnen wandelementen met een dikte van circa 100 mm en een luchtspouw van circa 50 mm. De wanden voor de trap zijn geprefabriceerde betonnen elementen met een dikte van ca. 100mm.

## **24 Ruwbouwtimmerwerk**

De dakconstructie van de schuine daken wordt opgebouwd uit geïsoleerde geprefabriceerde dakelementen van hout, Rc is groter of gelijk aan 6,00 m<sup>2</sup>K/W. Op de dakplaten komen keramische dakpannen. De onderzijde van de dakplaten en de dragende knieschotten op de tweede verdieping zijn voorzien van onafgewerkt verlijmd houtvezelplaat (kleur bruin). De knieschotten worden voorzien van een afschroefbaar luik aan de voor en achter -gevel. Deze knieschotten horen bij de dakconstructie, hieruit mogen geen onderdelen worden verwijderd. Het regelwerk alsmede de binnen beplating mag ook niet verwijderd worden.

In de daken wordt een Fakro dakraam geplaatst en afgetimmerd, afmeting 94x140cm. De aftimmering is een houtvezelplaat, deze is hetzelfde als de plaat van het knieschot. De positie van de dakramen kan soms iets afwijken van de verkooptekeningen als de dakramen gekozen worden in combinatie met de zonnepanelen.

De binnenspouwbladen op de begane grond bij bouwnummers 119 t/m 139 en op de verdieping bij bouwnummers 119 t/m 139 m.u.v. bnr 121 zijn van houtskeletbouw elementen. De Rc waarde is groter of gelijk aan 4,50 m<sup>2</sup>K/W. De binnenzijde van de wanden worden afgewerkt met een gipsplaat.

Bij de bouwnummers 119 t/m 128 wordt ter hoogte van de begane grondvloer een houten veranda gemaakt. De veranda bestaat uit hardhouten vlonderdelen die gemonteerd (geschroefd) worden op een houten balklaag. De houten balklaag wordt rondom voorzien van een stalen kader.

Bij de bouwnummers 122, 123 & 124 wordt ter hoogte van de 1<sup>e</sup> verdiepingvloer een houten balkon gemaakt. De opbouw is gelijk aan de veranda op de begane grond. De onderzijde van

het balkon zal worden voorzien van een plafond.

### 32 Trappen en Hekwerken

- Eerste verdiepingstrap:
  - Gesloten trap met bomen en treden van vurenhout en stootborden van plaatmateriaal.
  - Lepe hoek tot vloerpeil 2<sup>e</sup> verdiepingvloer.
- Tweede verdiepingstrap:
  - Open trap met bomen en treden van vurenhout.
- Timmerwerk trappen:
  - Langs de trap komt aan één zijde ter plaatse van de aansluitende wand een leuning, die in de fabriek wordt voorzien van blanke lak;
  - Langs de open zijde van het trapgat op de eerste en tweede verdieping komt een traphek zoals op de tekening staat aangegeven;
  - In de korte traphekken op de tweede verdieping wordt een dicht paneel in het traphek geplaatst.

### 33 Dakbedekkingen

#### Blok 9C & 14:

Op de dakplaten komen vlakke keramische dakpannen.

#### Blok 7A, 8A:

Op de dakplaten komen vlakke keramische dakpannen, met een ronde wel.

### 34 Beglazing

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woning: isolerende hoog rendement HR++ glas en waar noodzakelijk letselwerend uitgevoerd.

- Glazen balustrade t.p.v. voorgevel: blank glas doorvalveilig (blok 9C)
- Glazen balustrade t.p.v. de balkons: blank glas doorvalveilig (blok 14)
- Glazen luifel boven entree: blank gehard en gelaagd glas (blok 9C)
- Bovenlichten binnendeurkozijnen: enkel blank glas

Om te voldoen aan de geldende regelgeving onder andere m.b.t. winddruk en doorvalveiligheid kan het voorkomen dat beglazing in bepaalde mate gelaagd uitgevoerd dient te worden. Dit kan een licht verschil in kleurtinten van beglazing opleveren.

### 35 Natuur- en kunststeen

Bij het binnenkozijn van het toilet en de badkamer komen antracietkleurige hardstenen dorpels. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht.

Alle kozijnen in de woonkamer, keuken en slaapkamers, krijgen een marmercomposiet vensterbank welke ca. 30mm oversteekt. De vensterbank ter plaatse van het kozijn in de badkamer wordt betegeld met tegels die ook op de wanden worden aangebracht.

### 41 Tegelwerk

Voor een overzicht van het tegelwerk in uw woning zie bijlage 1.

- Ter plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk circa 1 tegeldikte verdiept, afgewerkt

*Onderlegger BasisWonen TO  
en handboek: Versie 01-2019*



- met een aluminium vloerprofiel en onder afschot naar de douchegoot aangebracht
- Wandtegels worden staand aangebracht.
- De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.
- Bij uitwendige hoeken worden aluminium hoekprofielen toegepast.
- De bouwplaten van de leidingschacht in de badkamer en het toilet worden voorzien van tegelwerk conform bovenstaande.

## 42 Dekvloeren en vloersystemen

Op de vloeren in de woning komt een afwerkvloer van zandcement, vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747. Achter het knieschot op zolder en in de meterkast wordt geen afwerkvloer aangebracht. In de badkamer en in het toilet komen vloertegels. Bij vloerverwarming wordt er een wapeningsnet en extra toeslagstoffen aan de zandcementvloer toegevoegd. De geprefabriceerde betonvloer in de berging is glad afgewerkt. In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de hoogte van de onderdorpel van onder meer de woningtoegangsdeur. Wij gaan ervan uit dat de bewoner een 'vloerbedekking' in de woning aanbrengt met een dikte van circa 15 mm. Alleen zo voldoet de hoogte van de onderdorpel aan de eisen uit het bouwbesluit.

Tip: Het kan voorkomen dat er na oplevering scheurtjes in de cementdekvloer van de woning ontstaan, als gevolg van het droogproces. Laat u, met name bij vloerafwerkingen als coating, gietvloer, epoxy, betonlook etc., goed informeren door uw leverancier. Vraag uw leverancier specifiek naar de zogenaamde 'Carbid-methode', waarmee het vochtpercentage tot diep in de vloer wordt gemeten. Een te hoog (rest)vochtgehalte in de vloer ten tijde van het aanbrengen van de vloerafwerking, leidt in veel gevallen tot luchtbellen of andere oneffenheden.

## 47 Keukeninrichting

In de woning wordt geen keukeninrichting gemonteerd. Wel worden er diverse (afgedopte) aansluitingen aangebracht. In de keuken wordt een aansluitpunt voor elektrisch koken aangebracht.

## 50 Dakgoten en regenwaterafvoeren

### Goten en regenwaterafvoeren:

- Aan de onderzijde van de hellende daken worden zinken goten aangebracht.
- Voor de afvoer van het regenwater wordt aan de voorgevel een rond zinken waterafvoer in de kleur grijs aangebracht. Met uitzondering van blok 14. Hier wordt een vierkante HWA opgenomen in het metselwerk.
- Voor de afvoer van het regenwater wordt aan de achtergevel een rond zinken waterafvoer in de kleur grijs aangebracht. Met uitzondering van blok 14. Hier wordt een vierkante HWA opgenomen in het metselwerk.
- Voor de afvoer van het regenwater van de bergingen worden kunststof waterafvoeren met bladvanger in de kleur grijs aangebracht.

Op tekening kunt u zien waar de regenwaterafvoeren geplaatst worden. De definitieve plaats wordt nader bepaald.

## 51 Binnenriolering

In de afvoerleiding van de doucheput wordt een energiebesparende douche-WTW opgenomen. WTW staat voor warmte-terug-winning. In deze warmtewisselaar wordt de warmte die vrijkomt uit het weglopende douchewater benut om het koude tapwater dat richting de douchekraan stroomt voor te verwarmen. De douche-WTW wordt verticaal gemonteerd in de leidingschacht naast de meterkast.

## 52 Waterinstallaties

In de koop-/ aanneemsom zijn alle aanleg- en aansluitkosten van de water installatie inbegrepen. Het warme water wordt geleverd door de gecombineerde cv-/warmwaterinstallatie die in de trapkast is geplaatst. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, die zich in de meterkast bevindt.

U krijgt de volgende tappunten voor koud water in uw woning:

- Een keukenkraan;
- Toiletreservoir en fontein in het toilet;
- Toiletreservoir, douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer;
- Wasmachine aansluiting op zolder.

Voor warmwater krijgt u de volgende tappunten:

- Een keukenkraan;
- Douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer.

## 53 Sanitair

Voor een overzicht van het sanitair in uw woning zie bijlage 1

## 60 Verwarmingsinstallaties

### Capaciteit

Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie wordt rekening gehouden met de hieronder vermelde ruimtetemperaturen, ook wel norm temperaturen genoemd.

Deze temperaturen zullen worden gehaald als beschreven in de ISSO 51. Met de daarin genoemde uitgangspunten is het mogelijk bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren de normtemperatuur te handhaven.

Dit is voor:

- De woonkamer, keuken en de slaapkamers 20 graden;
- De badkamer 22 graden;
- De hal en overloop 15 graden.

De capaciteit hangt af van de (transmissie)berekeningen die de installateur maakt. Ter plaatse van het toilet, de hal, de zolder en de overloop worden geen verwarmingsvoorzieningen geplaatst. Deze ruimten blijven onverwarmd, dus hiervoor geldt geen normtemperatuur.

### Uitvoering

In de trapkast komt een modulerende brine-water warmtepomp met een geïntegreerd boiler van 180 liter, afmeting ca. 600x620x1800mm (bxdxh). Het systeem kan zowel verwarmen als passief koelen. De installatie wordt aangesloten op een gesloten verticale bron. Een bron bestaat uit één of meerdere buizen die tot een diepte van meer dan 100 meter in de bodem wordt aangebracht. De definitieve diepte van de bron en het aantal bronnen is afhankelijk van de grootte en de ligging van de woning. De bron haalt in de wintermaanden de warmte uit de aarde om de woning te verwarmen. Afhankelijk van de berekening wordt de bron onder de woning of in de tuin gemaakt.

De verwarmingsinstallatie wordt op de begane grond en 1<sup>e</sup> verdieping voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. In de trapkast komen 2 vloerverwarming verdelers te staan met zichtbare leidingen op de wand (opbouw). De vloerverwarming wordt uitgevoerd volgens het tweepijpssysteem, met kunststofleiding, zoveel mogelijk opgenomen in de afwerkvloer. In de badkamer komt een elektrische handdoekradiator.

U kunt de temperatuur regelen met de thermostaat in de woonkamer. Slaapkamers en badkamer zijn voorzien van naregeling.

Op het dak wordt een (gecombineerde) dakdoorvoer toegepast ten behoeve van ventilatie en

beluchting en ontluchting van de riolering.

## 61 Ventilatievoorzieningen

De woning krijgt een mechanisch CO<sub>2</sub>-en vocht gestuurd ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt afgevoerd door de mv-box en verse lucht natuurlijk wordt aangevoerd door de ventilatieroosters in de gevels. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer en in de ruimte met de opstelplaats voor de wasmachine. In de keuken komen twee afzuigpunten.

In de woonkamer en slaapkamer 1 wordt een CO<sub>2</sub>-sensor van het systeem geplaatst. Bij een (te) hoog CO<sub>2</sub>-gehalte schakelt het ventilatiesysteem automatisch in een hogere stand. Met de CO<sub>2</sub>-sensor in de woonkamer kan tevens het mechanisch ventilatiesysteem worden bediend. De ventilatie-unit wordt op de tweede verdieping aangebracht.

De luchtverversing van de woon- en slaapkamers gebeurt door middel van (ruimte onder) deuren, ramen en zelfregelende ventilatieroosters in de buitenkozijnen. Daar waar nodig zullen geluidswerende ventilatieroosters (suskasten of susroosters) worden toegepast. Deze geluidswerende ventilatieroosters kunnen voorbij de binnenmuren steken, hiermee dient rekening te worden gehouden met de plaatsing van (eventuele) gordijnen o.i.d.

De ruimte onder de begane grondvloer wordt geventileerd door muisdichte roosters in de voor- en achtergevel. De meterkast en de buitenbergingen worden geventileerd door middel van daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. In de meterkast deur worden twee kunststof ventilatieroosters aangebracht. In de houten berging worden vier aluminium roosters geplaatst.

## 70 Elektriciteit

### Elektrische installatie

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. Daarbij wordt deze verdeeld over meerdere groepen naar diverse aansluitpunten. Op de verkooptekening kunt u zien waar de aansluitpunten zich bevinden. Tenzij anders aangegeven op tekening worden de elektrapunten op de volgende hoogten aangebracht: de wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers bevinden zich op een hoogte van ongeveer 300 mm + vloerniveau. De lichtsakelaars bevinden zich op ongeveer 1.050 mm boven de vloer. De elektrapunten in de keuken komen op verschillende hoogten zoals aangegeven op tekening. De wandcontactdozen in de hal en de overloop bevinden zich op ongeveer 1.050 mm boven de vloer. Alle wandcontactdozen en schakelaars in de woning zijn van het type kunststof inbouwmodel. In de meterkast zijn deze van het type kunststof opbouwmodel.

Bij de voordeur, de tuindeur en op de buitenberging komt een aansluitmogelijkheid voor een buitenlamp. Alle lichtpunten en mv-punten die worden zijn aangegeven op tekening bevinden zich ongeveer op de aangegeven plaats. Naast de voordeur wordt er een buitenlicht-armatuur aangebracht.

Op diverse plaatsen komen rookmelders die worden aangesloten op het lichtnet.

De belinstallatie bestaat uit een drukknop naast de voordeur op een hoogte van ongeveer 1250mm + vloer, een schel in de hal en een transformator in de meterkast.

### Telecommunicatievoorzieningen

In de woonkamer is een bedrade en afgemonteerde CAI aansluiting aanwezig. De hoofdslaapkamer is voorzien van een loze leiding met een controledraad.

De aansluitpunten komen, indien niet anders aangegeven, op een hoogte van circa 300 mm boven de vloer.

Niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen:

Voor een abonnement kunt u zelf een contract afsluiten met een telecombedrijf en een kabelexploitant. De telecom aansluiting vanaf de openbare weg tot in de meterkast van de woning wordt gemaakt zodra door de bewoner van de woning een telecommunicatiedienst is besteld bij een provider die telecommunicatiediensten levert via het netwerk van KPN. KPN zal in dat geval constateren dat er nog geen kabel aanwezig is in de woning. Zij dragen er vervolgens zorg voor dat uw woning alsnog wordt aangesloten.

#### PV-panelen

De woningen worden voorzien van PV-panelen (zonnepanelen). Een PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. De panelen worden op het dak, tussen de dakpannen geplaatst (het zogenaamde in-daks systeem), conform geveltekening. Op zolder wordt nabij de MV-installatie een omvormer geplaatst, op zolder wordt de omvormer aan de niet-installatie zijde geplaatst. Het aantal PV-panelen is afhankelijk van de energieprestatieberekening van de woning.

De energie-opbrengst is uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2016. Dit is afhankelijk van het weer, aantal zonne-uren en schoonhouden van de panelen en kan daarom niet gegarandeerd worden.

#### Meterkast

De meterkast bestaat uit 3-fase 3x25A, en is geschikt voor max. 10 groepen + 1 groep t.b.v. elektrisch koken. In de meterkast wordt een documenthouder geplaatst.



### III Andere belangrijke zaken

#### 1. Wijzigingen tijdens de bouw

Als het tijdens de uitvoering van de (af)bouw noodzakelijk is, kunnen wij wijzigingen in het bouwplan doorvoeren. Deze wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen, voor u én voor ons, nooit het recht geven tot vergoeding van meer- of minder kosten.

U krijgt de gelegenheid om uw woning, binnen de mogelijkheden, naar uw wensen aan te passen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de opties die we aanbieden in de keuzelijst. Individuele keuzes zijn alleen mogelijk indien de aannemer deze goedkeurt en ze voldoen aan de bepalingen genoemd in de Algemene Voorwaarden van Woningborg en het Bouwbesluit. Alle keuzes moeten voor de start van de bouw bekend zijn. Tijdens de bouw kan er niets meer worden gewijzigd. U leest hier meer over in de procedure kopers keuzes.

#### 2. Schoonmaken en oplevering

##### Voorschouw en oplevering

Circa 6 weken voor de verwachte opleveringsdatum ontvangt u een brief met een voorlopige datum van voorschouw en oplevering.

De voorschouw is een belangrijk hulpmiddel om het verloop van de oplevering soepel te laten verlopen. Ongeveer één week voor sleuteluitgifte wordt u in de gelegenheid gesteld samen met de uitvoerder een rondgang door uw woning te maken.

Aan de hand van de opnamelijst wordt geconstateerd of er nog onvolkomenheden zijn, die voor de sleuteluitgifte kunnen worden verholpen. Vervolgens hebben wij dan de gelegenheid in de resterende of daaropvolgende week, de puntjes op de "i" te zetten. Kopers zijn niet verplicht gebruik te maken van deze voorschouw. Wel raden wij het dringend aan, omdat het bijdraagt aan een soepel verlopende sleuteluitgifte.

##### Brief aankondiging definitieve datum

Minimaal 2 weken voor de definitieve oplevering ontvangt u als koper een brief met de definitieve datum en tijdstip van voorschouw en oplevering.

##### Oplevering

Nadat u in de gelegenheid bent gesteld de woning op eventuele onvolkomenheden te controleren, wordt samen met u een proces-verbaal van oplevering gemaakt. Hierin worden ook de meterstanden vastgelegd.

Met de oplevering van de woning tekent u ook een zogenaamde "Melding van Oplevering" van Woningborg, zodat zij ook weten wanneer de woning is opgeleverd en wanneer de garantietermijn ingaat. Van dit formulier ontvangt u een afschrift.

##### Sleuteluitgifte

Na de oplevering ontvangt u de sleutels. Vanaf dat moment berust de woning onder uw verantwoordelijkheid en is deze niet langer door Trebbe verzekerd. U doet er dan ook goed aan, de opstalverzekering voor uw nieuwe woning uiterlijk op de dag van sleuteluitgifte te laten ingaan. Stelt u de verzekeringsmaatschappij hiervan tijdig op de hoogte om problemen te voorkomen.

Wij vragen van alle termijnen, de eventuele rentenota's en het eventuele meerwerk uiterlijk op de ochtend voorafgaand aan de werkdag voor sleuteluitgifte een bericht van betaling aan. Wij verzoeken u hierop acht te slaan en uw bank hierop te wijzen.

Is de bank in tijdnood, dan kan zij telefonisch geld aan ons overmaken. Is het geld niet tijdig op onze rekening bijgeschreven, dan moeten wij de sleuteluitgifte helaas uitstellen.

##### Energielabel

Vanaf 1 januari 2015 is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning en wordt deze door Trebbe aan u overhandigd. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over de vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het zuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Een nieuwbouwwoning heeft een A-label. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

### Oplevering

Onvolkomenheden die tijdens de oplevering worden vastgesteld worden zo spoedig mogelijk verholpen. U dient ons daartoe op een door ons in overleg met u gewenst tijdstip, tijdens werkuren, toegang te verlenen tot de woning. In de map die u bij de oplevering van ons ontvangt leest u hier meer over.

### Spoedmeldingen

Spoedmeldingen die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht komen, kunnen tijdens werkuren worden gemeld bij onze uitvoerder, of indien niet meer op de bouwplaats aanwezig, bij onze afdeling Service en Nazorg.

### Onderhoudstermijn

Er geldt een onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering. Eventuele onvolkomenheden, die tijdens de onderhoudstermijn aan het licht zijn gekomen kunt u melden bij de afdeling Service en Nazorg. Zij zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk helpen.

### Schoonmaken

U treft uw hele woning bezemschoon aan. Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten worden éénmaal voor u schoongemaakt. Dit betekent dat bouwresten en stickers worden verwijderd, maar dat u zelf nog wel enige werkzaamheden moet verrichten om alles echt schoon te krijgen.

## **3. Onderhoud aan uw woning**

Bij de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een USB stick. Hierop treft u allerlei informatie aan over het gebruik en onderhoud van uw nieuwe woning. U vindt hierin onder meer advies en informatie over de mogelijke afwerkingen, die u op wanden en vloeren kunt aanbrengen. Ook vindt u verwijzingen naar onderhoudstermijnen en diverse onderhoudsadviezen. Houdt u zich goed aan deze adviezen! Deze informatie is een aanvulling op de brochure 'Gebruik en onderhoud van uw huis' van Woningborg. Deze ontvangt u gelijktijdig met uw waarborgcertificaat van Woningborg.

## **Trebbe Wonen**

**Zwolle, september 2019**

## Bijlage 1 – Afwerkingsniveau

### Blok 7A, 8A, 9C & 14 : Bnr. 118 t/m 137, 102 t/m 109, 26 en 32

Afm woning: 5400x9600/10600 mm

Afwerkingsniveau COMFORT (excl. keuken)

#### 1. Sanitair

##### **Sphinx 280 serie**

Wandcloset

2x Sphinx 280

2x softclose zitting

Drukknop

Grohe arena chroom

Fontein toilet begane grond

Sphinx 280 36x28 cm

Sifon fontein

Muurbuis met bekersiston, verchromd

Wastafel badkamer

Sphinx 280 serie 48x60cm

Sifon wastafel

Muurbuis met bekersiston, verchromd

Spiegel

Spiegel 57x40 cm

Glijstang

Grohe Tempesta II 90 cm

Douchemengkraan

Grohe Grohtherm 1000

Kraan fontein

Grohe Eurostyle Cosmopolitan

Kranen wastafel met waste

Grohe Eurosmart Cosmopolitan 2st.

Douchescherm

Novelli Lunes glazen douchewand

#### 2. Tegelwerk

##### **LIV pakket Comfort**

Wandtegel afmetingen

Wandtegel 20x33 cm stand

Vloertegel afmetingen

Vloertegel 30x30 cm

Doucheput

Draingoot Easydrain multi

Hoogte tegels badkamer

Tegelwerk tot aan plafond

Hoogte tegels toilet

Tegelwerk tot 140 cm hoogte

Hoekprofielen uitw. hoeken

Aluminium plat mat chroom

#### 3. Keuken

##### **Exclusief**

**Bijlage 2a – Kleur- en materialenstaat *Bnr 26 & 32***

<b>EXTERIEUR</b>			
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
15	tegelpaden	betontegel	grijs
17	rabatbekleding berging	hout verduurzaamd	natuur
	kozijn berging	hardhout geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	deur berging	hardhout geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	hemelwaterafvoer berging	pvc	grijs
	daktrim berging	aluminium geanodiseerd	natuur grijs
	vloer/ fundering berging	beton	grijs
22	gevelsteen waalformaat	keramisch met schilderwerk	geschilderd in grijstint
	gevelsteen plintsteen waalformaat	keramisch	donker grijs
	voeg schildersteen	doorgestroken voeg geborsteld	grijs
	voeg plintsteen	doorgest voeg 10 mm verdiept	antraciet
	Raamdorpels ( <i>achtergevel</i> )	keramisch	zwart verglaasd
	vloerventilatiekokers	kunststof	grijs
	loodslabbe/ loodvervanger	lood met kunststof/ EPDM	grijs
	Waterslag ( <i>voor/zij -gevel</i> )	aluminium gemoffeld	steengrijs (RAL 7030)
25	gevellateien	staal verzinkt en gemoffeld	grijswit (RAL 9002)
30	buitenkozijnen	hardhout geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	voor deur	plaatmateriaal geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	achter deur	hardhout geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	ramen	hardhout geschilderd	steengrijs (RAL 7030)
	onderdorpel maaiveld	aluminium gecoat/ kunststof	antraciet
	kozijnslabbe	met harde neus	grijs
	ventilatioeroosters	aluminium gemoffeld	grijs
	beglazingsprofielen buiten	aluminium geanodiseerd	natuur grijs
	deur- en raambeslag	aluminium	natuur grijs
	dakraam buitenzijde	aluminium gecoat	grijs
	dakraam binnenzijde	naaldhout geschilderd	wit
33	dakpannen	Keramisch vlakke pan	mat zwart
34	helder glas (balustrade)	glas gehard en gelaagd	helder
	helder glas (luifel)	glas gehard en gelaagd	helder
50	dakgoot	zink	natuur grijs
	hemelwaterafvoer	zink	natuur grijs
60	dakdoorvoer	kunststof	zwart met zwarte slabbe
70	beldrukker	kunststof	zwart
	PV-paneel	glas met aluminium gecoat	zwart
<b>INTERIEUR</b>			
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
17	wanden/ plafond berging	hout verduurzaamd/ spaanplaat	natuur
23	betonwanden	(licht-) beton	grijs
	binnenwanden	cellenbeton	wit/ lichtgrijs
24	dakplaten binnenzijde	spaanplaat	natuur bruin
25	raveelijzer vloeren	staal verzinkt met spuitwerk	wit
30	binnendeurkozijnen	staal gecoat	alpinewit
	binnendeuren	plaatmateriaal gecoat	alpinewit
	deur- en raambeslag	aluminium	natuur grijs
32	trappen	naaldhout gegrond	wit
	traphekken	naaldhout gegrond	wit

	trapleuningen	rubberwood	natuurlijk gelakt
	leuningdragers	aluminium	natuurlijk grijs
35	vensterbank	marmercomposiet	gebroken wit
	binnendorpels	hardsteen	antraciet
36	kitvoeg spouwlat	kunstrubber	betongrijs
	kitvoeg wandtegels	siliconen	lichtgrijs
	kitvoeg vloertegels	siliconen	grijs
40	plafonds beton	sputwerk	wit
	reparaties beton	cement	grijs
	reparaties cellenbeton	gips	wit
41	wandtegels	keramisch	wit
	voeg wandtegels		licht grijs
	hoekprofiel wand	kunststof	wit
	vloertegels	keramisch	ivoorzwart
	voeg vloertegels		grijs
	vloerprofiel douchehoek	aluminium	natuurlijk grijs
42	dekvloer		grijs
43	matomranding	staal verzinkt	natuurlijk grijs
45	vloerluik	vezelplaat	grijs
47	meterkast front	geplastificeerd plaatmateriaal	wit
51	wastafelafvoeren	kunststof	wit
	douchegoot	RVS	natuurlijk grijs
53	sanitair	keramisch	wit
	kranen, doucheset	chrom	natuurlijk grijs
60	radiator	staal gecoat	wit
61	ventilatieafvoerzettingen	kunststof	wit
	bedieningsknop ventilatie	kunststof	wit
70	wandcontactdozen/ schakelaars	kunststof	Alpine wit

**Bijlage 2b – Kleur- en materialenstaat *Bnr 119 t/m 128***

	<b>EXTERIEUR</b>		
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
15	tegelpaden	betontegel	grijs
17	rabatbekleding berging	hout verduurzaamd	natuurlijk
	kozijn berging	hardhout geschilderd	beigegrijs (RAL 7006)
	deur berging	hardhout geschilderd	beigegrijs (RAL 7006)
	hemelwaterafvoer berging	pvc	grijs
	daktrim berging	aluminium geanodiseerd	natuurlijk grijs
	vloer/ fundering berging	beton	grijs
22	gevelsteen waalformaat	keramisch	grijs-wit
	voegwerk	doorgestreekt voeg platvol geborsteld	lichtgrijs
	vloerventilatiekokers	kunststof	grijs
	loodslabbe/ loodvervanger	lood met kunststof/ EPDM	grijs
	Waterslagen	aluminium gemoffeld	beigegrijs (RAL 7006)
25	gevellateien	staal verzinkt en gemoffeld	parelwit (RAL 1013)
30	buitenkozijnen	hardhout geschilderd	beigegrijs (RAL 7006)
	voordeur	HPL beplating	Abet 604 Colony
	achterdeur	hardhout geschilderd	beigegrijs (RAL 7006)
	ramen	hardhout geschilderd	beigegrijs (RAL 7006)
	onderdorpel maaiveld	aluminium gecoat/ kunststof	antraciet
	ventilatieroosters	aluminium gemoffeld	grijs
	beglazingsprofielen buiten	aluminium geanodiseerd	natuurlijk grijs
	deur- en raambeslag	aluminium	natuurlijk grijs
	dakraam buitenzijde	aluminium gecoat	grijs
	dakraam binnenzijde	naaldhout geschilderd	wit
33	dakpannen	Keramisch vlakke pan	donker grijs
34	helder glas (balustrade)	glas gehard en gelaagd	helder
	helder glas (luifel)	glas gehard en gelaagd	helder
50	dakgoot (verholen)	zink	natuurlijk grijs
	hemelwaterafvoer	vierkant aluminium in metselwerk opgenomen	zink kleur
60	dakdoorvoer	kunststof	zwart met zwarte slabbe
70	beldrukker	aluminium, rond 55mm	mat nikkel kleur
	PV-paneel	glas met aluminium gecoat	zwart
	<b>INTERIEUR</b>		
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
17	wanden/ plafond berging	hout verduurzaamd/ spaanplaat	natuurlijk
23	betonwanden	(licht-) beton	grijs
	binnenwanden	cellenbeton	wit/ lichtgrijs
24	dakplaten binnenzijde	spaanplaat	natuurlijk bruin
25	raveelijzer vloeren	staal verzinkt met spuitwerk	wit
30	binnendeurkozijnen	staal gecoat	alpinewit
	binnendeuren	plaatmateriaal gecoat	alpinewit
	deur- en raambeslag	aluminium	natuurlijk grijs
32	trappen	naaldhout gegrond	wit
	traphekken	naaldhout gegrond	wit
	trapleuningen	rubberwood	natuurlijk gelakt
	leuningdragers	aluminium	natuurlijk grijs
35	vensterbank	marmercomposiet	gebroken wit

	binnendorpels	hardsteen	antraciet
36	kitvoeg spouwlat	kunstrubber	betongrijs
	kitvoeg wandtegels	siliconen	lichtgrijs
	kitvoeg vloertegels	siliconen	grijs
40	plafonds beton	sputwerk	wit
	reparaties beton	cement	grijs
	reparaties cellenbeton	gips	wit
41	wandtegels	keramisch	wit
	voeg wandtegels		licht grijs
	hoekprofiel wand	kunststof	wit
	vloertegels	keramisch	ivoorzwart
	voeg vloertegels		grijs
	vloerprofiel douchehoek	aluminium	naturel grijs
42	dekvloer		grijs
43	matomranding	staal verzinkt	naturel grijs
45	vloerluik	vezelplaat	grijs
47	meterkast front	geplastificeerd plaatmateriaal	wit
51	wastafelafvoeren	kunststof	wit
	douchegoot	RVS	naturel grijs
53	sanitair	keramisch	wit
	kranen, doucheset	chrom	naturel grijs
60	radiator	staal gecoat	wit
61	ventilatieafvoerrozetten	kunststof	wit
	bedieningsknop ventilatie	kunststof	wit
70	wandcontactdozen/ schakelaars	kunststof	Alpine wit

**Bijlage 2c – Kleur- en materialenstaat *Bnr 102 t/m 109 & 129 t/m 137***

	<b>EXTERIEUR</b>		
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
15	tegelpaden	betontegel	grijs
17	rabatbekleding berging	hout verduurzaamd	natuurlijk
	kozijn berging	hardhout geschilderd	zuiver wit (RAL 9010)
	deur berging	hardhout geschilderd	zuiver wit (RAL 9010)
	hemelwaterafvoer berging	pvc	grijs
	daktrim berging	aluminium geanodiseerd	natuurlijk grijs
	vloer/ fundering berging	beton	grijs
22	gevelsteen waalformaat	keramisch (handvorm)	rood genuanceerd
	gevelsteen plint en accenten	keramisch (semi wasserstrich)	rood genuanceerd
	voegwerk	doorgestreekt voeg	n.t.b.
	vloerventilatiekokers	kunststof	grijs
	loodslabbe/ loodvervanger	lood met kunststof/ EPDM	grijs
	raamdorpels (voor- en zijgevels)	keramische gevelsteen	als plintsteen
	raamdorpels (achtergevels)	keramisch	zwart verglaasd
25	gevellateien	staal verzinkt en gemoffeld	kleur als gevelsteen (RAL n.t.b.)
30	buitenkozijnen	hardhout geschilderd	zuiver wit (RAL 9010)
	voor deur	plaatmateriaal geschilderd	Engels rood HS 59
	achter deur	hardhout geschilderd	zuiverwit (RAL 9010)
	ramen	hardhout geschilderd	zuiverwit (RAL 9010)
	onderdorpel maaiveld	aluminium gecoat/ kunststof	antraciet
	ventilatieroosters	aluminium gemoffeld	grijs
	beglazingsprofielen buiten	aluminium geanodiseerd	natuurlijk grijs
	deur- en raambeslag	aluminium	natuurlijk grijs
	dakraam buitenzijde	aluminium gecoat	grijs
	dakraam binnenzijde	naaldhout geschilderd	wit
33	dakpannen	Keramisch pan	vulkaanzwart edel engobe
50	dakgoot (verholten tpv voorgevel)	zink	natuurlijk grijs
	hemelwaterafvoer	zink	natuurlijk grijs
60	dakdoorvoer	kunststof	zwart met zwarte slabbe
70	beldrukker	aluminium, rond 55mm	mat nikkel kleur
	PV-paneel	glas met aluminium gecoat	zwart
	<b>INTERIEUR</b>		
	<b>element</b>	<b>materiaal</b>	<b>kleur</b>
17	wanden/ plafond berging	hout verduurzaamd/ spaanplaat	natuurlijk
23	betonwanden	(licht-) beton	grijs
	binnenwanden	cellenbeton	wit/ lichtgrijs
24	dakplaten binnenzijde	spaanplaat	natuurlijk bruin
25	raveelijzer vloeren	staal verzinkt met spuitwerk	wit
30	binnendeurkozijnen	staal gecoat	alpinewit
	binnendeuren	plaatmateriaal gecoat	alpinewit
	deur- en raambeslag	aluminium	natuurlijk grijs
32	trappen	naaldhout gegrond	wit
	traphekken	naaldhout gegrond	wit
	trapleuningen	rubberwood	natuurlijk gelakt
	leuningdragers	aluminium	natuurlijk grijs
35	vensterbank	marmercomposiet	gebroken wit



	binnendorpels	hardsteen	antraciet
36	kitvoeg spouwlat	kunstrubber	betongrijs
	kitvoeg wandtegels	siliconen	lichtgrijs
	kitvoeg vloertegels	siliconen	grijs
40	plafonds beton	sputwerk	wit
	reparaties beton	cement	grijs
	reparaties cellenbeton	gips	wit
41	wandtegels	keramisch	wit
	voeg wandtegels		licht grijs
	hoekprofiel wand	kunststof	wit
	vloertegels	keramisch	ivoorzwart
	voeg vloertegels		grijs
	vloerprofiel douchehoek	aluminium	naturel grijs
42	dekvloer		grijs
43	matomranding	staal verzinkt	naturel grijs
45	vloerluik	vezelplaat	grijs
47	meterkast front	geplastificeerd plaatmateriaal	wit
51	wastafelafvoeren	kunststof	wit
	douchegoot	RVS	naturel grijs
53	sanitair	keramisch	wit
	kranen, doucheset	chrom	naturel grijs
60	radiator	staal gecoat	wit
61	ventilatieafvoerzetten	kunststof	wit
	bedieningsknop ventilatie	kunststof	wit
70	wandcontactdozen/ schakelaars	kunststof	Alpine wit